

DRUCKDATEN

Allgemeine Informationen

Beschnittzugabe



Benötigt wird eine Beschnittzugabe von **umlaufend 3 mm**.

Dies ist notwendig, damit beim Schneiden keine Blitzer entstehen und ein randlos bedrucktes Endformat entstehen kann

Sicherheitsabstand



Inhalte müssen mit einem Mindestabstand von **5 mm zu den Kanten** des Endformates platziert werden.

Dies ist wichtig, da beim Schneiden maschinell bedingte Differenzen auftreten können.

Anschnitt



Vollflächige Bilder oder gestalterische Elemente, die randlos dargestellt werden sollen, müssen bis in die **Beschnittzugabe hineinlaufen**.

Schriften

Aa

Die von Ihnen verwendeten Schriften müssen vollständig im PDF **eingebettet** oder in **Pfade umgewandelt** sein.

PDF Version



Sobald Sie Ihr Dokument im Maßstab 1:1 gelayoutet haben, exportieren Sie die Datei als PDF und verwenden dazu den Standard **PDF/X-3:2002**.

Farbmodus: CMYK
Anschnitt: 3mm
Schnittmarken: keine
Optimale Bildauflösung: 300 dpi

Farbraum



Legen Sie Ihre Druckdaten im **CMYK** Farbraum an. Druckdaten, die im RGB Farbraum angeliefert werden, werden im Druck automatisch in CMYK umgewandelt. Beachten Sie bitte, dass es dadurch zu Farbverschiebungen kommen kann.

Wir verwenden folgendes ICC-Profil:
ISO Coated v2 300%

Dein Express-Drucker. Berlin!

www.flixprint.de