

FLYER EINBRUCHFALZ

DIN A4 **DIN A5** DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 Q 120 Q 210



Falz
Einbruchfalz



Format geschlossen
148 x 210 mm



Format offen
296 x 210 mm

Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß
4/0 - einseitig, vierfarbig
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 4



Veredelung ab 160g/m² möglich

1-seitige Folienkaschierung:
glänzend oder matt



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%